

## EUROLUB TURBO STAR 15W-40

### Produkteigenschaften: Anwendung:

Turbo Star 15W-40 ist ein Mehrbereichs-Motorenöl für Diesel- und Benzinmotoren. Der Viskositätsbereich SAE 15W-40 sichert ganzjährig zuverlässigen Kaltstart und Hochtemperaturbeständigkeit auch bei extremen Beanspruchungen. Scherstabile Wirkstoffe gewährleisten die Einhaltung des Viskositätsbereichs SAE 15W-40 über die volle Ölverweilzeit. Die von uns gewählte Kombination hochwertiger Grundöle und Additive bewirkt sehr guten Verschleißschutz und hervorragende Motorsauberkeit; die Bildung von Schwarzschlamm wird verhindert.

### Verwendbar für:

API CF-4/SJ  
MB 228.1  
MAN 271  
Volvo VDS

### Lieferformen:

Art.-Nr. 340001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 340005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 340020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 340060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 340208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 340100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 340000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB TURBO STAR 15W-40
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,863
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	103
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	15,3
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	150
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.