

EUROLUB TURBO STAR 15W-40

Descripción / Aplicaciones:	TURBO STAR 15W-40 es un aceite de motor multigrado para motores diesel y de gasolina. El rango de viscosidad SAE 15W-40 garantiza durante todo el año un arranque en frío fiable y una resistencia a las altas temperaturas incluso en condiciones extremas. Los materiales estables al cizallamiento aseguran el cumplimiento del rango de viscosidad SAE 15W-40. La combinación de aceites base seleccionados y aditivos efectúa una muy buena protección contra el desgaste y una excelente limpieza del motor, se evita la formación de lodos negros.
------------------------------------	---

Se puede usar con:	API CF-4/SJ MB 228.1 MAN 271 Volvo VDS
---------------------------	---

Entrega:	Artículo nº 340001	1 litro	botella
	Artículo nº 340005	5 litros	lata
	Artículo nº 340020	20 litros	lata
	Artículo nº 340060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 340208	208 litros	tambor
	Artículo nº 340100	Contenedor	GRG

Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,863
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	103
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	15,3
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	150
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	220
Punto de fluidez	°C	D 6892	-33

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Alemania Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020
	Página 1 de 1