

EUROLUB TURBO STAR 15W-40

Description / Applications:	Turbo Star 15W-40 est une huile moteur multigrade pour les moteurs diesel et essence. La gamme de viscosité SAE 15W-40 assure tout au long de l'année un démarrage à froid fiable et une résistance aux températures élevées, même dans des conditions extrêmes. Des matériaux résistants au cisaillement assurent le respect de la plage de viscosité SAE 15W-40. La combinaison d'huiles de base et d'additifs sélectionnés assure une très bonne protection contre l'usure et une excellente propreté du moteur, la formation de boues noires est ainsi évitée.
------------------------------------	--

Peut être utilisé avec:	API CF-4/SJ MB 228.1 MAN 271 Volvo VDS
--------------------------------	---

Unité de vente:	Article n° 340001	12 x 1 Litre	bouteille
	Article n° 340005	4 x 5 Litre	bidon
	Article n° 340020	20 Litre	bidon
	Article n° 340060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 340208	208 Litre	fût
	Article n° 340100	Container	IBC

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,863
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	103
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	15,3
Indice de viscosité (VI)		D 2270	150
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	220
Point d'écoulement	°C	D 6892	-33

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Allemagne Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020
	Page 1 de 1