

EUROLUB TURBO STAR 15W-40

Opis / Zastosowania:	Turbo Star 15W-40 to wielogatunkowy olej silnikowy do silników wysokoprężnych i benzynowych. Zakres lepkości SAE 15W-40 zapewnia niezawodne rozruchy na zimno i odporność na wysokie temperatury nawet w ekstremalnych warunkach. Materiały odporne na ścinanie zapewniają zgodność z zakresem lepkości SAE 15W/40. Połączenie wybranych olejów bazowych z dodatkami zapewniło bardzo dobrą ochronę przed zużyciem i doskonałą czystość silnika, zapobiega tworzeniu się czarnego osadu.
-----------------------------	--

Można używać z:	API CF-4/SJ MB 228.1 MAN 271 Volvo VDS
------------------------	---

Dostawa:	Nr art. 340001	12 x 1 litr	plastikowa butelka
	Nr art. 340005	4 x 5 litrów	kanister z tworzywa sztucznego
	Nr art. 340020	20 litrów	kanister z tworzywa sztucznego
	Nr art. 340060	60 litrów	hobok
	Nr art. 340208	208 litrów	beczka
	Nr art. 340100	IBC	kontener

Dane techniczne:

Dane:	Jednostka:	Sposób przygotowania:	
Gęstość w temp. 15 °C	kg/l	ASTM D 4052	0,863
Lepkość w temp. 40 °C	mm ² /s	ASTM D 445	103
Lepkość w temp. 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	15,3
Wskaźnik lepkości (VI)		ASTM D 2270	150
Temperatura zapłonu (COC)	°C	ASTM D 92	220
Temperatura krzepnięcia	°C	ASTM D 6892	-33

Podane dane mogą ulec zmianie. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Niemcy Tel. +49 8165 9591-0, Faks. +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	wydrukowano: 13.07.2020, z dnia 01.07.2020
	Strona 1 z 1