

## EUROLUB TURBO STAR 15W-40

产品特性： 应用：	Turbo Star 15W-40 是一款用于柴油和汽油发动机的多级机油。即使在极端负荷下，SAE 15W-40 的粘度范围也可确保全年可靠的冷启动和耐高温性能。剪切稳定的有效成分可确保在整个油停留时间内保持 SAE 15W-40 粘度范围。我们挑选的优质基础油和添加剂的组合，可提供极好的耐磨损性和出色的发动机洁净度；防止形成黑色污泥。		
适用于：	API CF-4/SJ MB 228.1 MAN 271 Volvo VDS		
交付形式：	产品编号 340001	12 x 1 升	塑料瓶
	产品编号 340005	4 x 5 升	塑料桶
	产品编号 340020	20 升	塑料桶
	产品编号 340060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 340208	208 升	钣金桶
	产品编号 340100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 340000	散装	3,001 升起 每个卸货点

### 技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.863
40° C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	103
100° C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	15.3
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	150
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	220
倾点	° C	DIN ISO 3016	-33

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0, 传真: +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	打印日期: 16.07.2020, 创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1