

## EUROLUB GEAR EP 80W

<b>Descripción / Aplicaciones:</b>	Contiene aceites base de alta calidad, cuidadosamente refinados, mezclados con una combinación equilibrada de aditivos. Esto garantiza una alta capacidad de carga, protección contra el desgaste y una alta estabilidad de oxidación. Un comportamiento de la viscosidad y la temperatura superior a la media, un punto de fluidez bajo y, por último pero no menos importante, la supresión de la tendencia a formar espuma, hacen posible su uso en diversas condiciones de funcionamiento.
------------------------------------	--

<b>Se puede usar con:</b>	API GL-4
---------------------------	----------

<b>Entrega:</b>	Artículo nº 342020	20 litros	lata
	Artículo nº 342060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 342208	208 litros	tambor
	Artículo nº 342100	Contenedor	GRG

### Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,892
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	113
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	12,2
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	98
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	230
Punto de fluidez	°C	D 6892	-30

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.