

EUROLUB GEAR EP 80W

Opis / Zastosowania:	Zawiera wysokiej jakości, starannie rafinowane oleje bazowe, zmieszane ze zrównoważoną mieszanką dodatków. Gwarantuje to wysoką odporność na obciążenia, ochronę przed zużyciem i wysoką stabilność utleniania. Ponad przeciętne właściwości w odniesieniu do lepkości i temperatury, niska temperatura krzepnięcia i - co nie mniej ważne - tłumienie tendencji do tworzenia piany umożliwiają stosowanie w różnych warunkach pracy.
-----------------------------	---

Można używać z:	API GL-4
------------------------	----------

Dostawa:	Nr art. 342020	20 litrów	kanister
	Nr art. 342060	60 litrów	hobok
	Nr art. 342208	208 litrów	beczka
	Nr art. 342100	kontener	IBC 1000 l

Dane techniczne:			
Dane	Jednostka	Metoda	
Gęstość w temp. 15 °C	kg/l	ASTM D 4052	0,892
Lepkość w temp. 40 °C	mm ² /s	ASTM D 445	113
Lepkość w temp. 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	12,2
Wskaźnik lepkości (VI)		ASTM D 2270	98
Temperatura zapłonu (COC)	°C	ASTM D 92	230
Temperatura krzepnięcia	°C	ASTM D 6892	-30

Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Niemcy Tel. +49 8165 9591-0, Faks. +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	wydrukowano: 13.07.2020, z dnia 01.07.2020
	Strona 1 z 1