

EUROLUB GEAR EP 80W

Описание / применения:	Варианты	Содержит высококачественные, тщательно очищенные базовые масла, смешанные с сбалансированной комбинацией присадок. Это гарантирует высокую несущую способность, защиту от износа и высокую устойчивость к окислению. Поведение при температуре выше средней, низкая температура застывания и, что не менее важно, подавление тенденции к образованию пены, позволяют использовать его в различных условиях эксплуатации.
-----------------------------------	-----------------	--

Подходит использования:	для	API GL-4
------------------------------------	------------	----------

Поставка:	Арт.№ 342020	20 литров	канистра
	Арт.№ 342060	60 литров	ведро
	Арт.№ 342208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 342100	Контейнер	КСМ 1.000 л

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 4052	0,892
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	113
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	12,2
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	98
Температура вспышки (СОС)	°С	ASTM D 92	230
Температура застывания	°С	ASTM D 6892	-30

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	342xxx_TDS_RU
	страница 1 из 1