

EUROLUB GEAR EP 80W

产品特性： 应用：	GEAR EP 80W 是一款具有高压特性的 EP 多用途齿轮油，可防止齿面卡死。精选的添加剂可防止起泡、腐蚀和氧化。在按规定使用准双曲面齿面油或轻度合金化的高压齿轮油的情况下，其特别适用于变速器，有时也适用于车轴齿轮箱。
--------------	---

适用于：	API GL-4
------	----------

交付形式：	产品编号 342020	20 升	塑料桶
	产品编号 342060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 342208	208 升	钣金桶
	产品编号 342100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 342000	散装	3,001 升 每个卸货点

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.892
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	113
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	12.2
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	98
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	230
倾点	° C	DIN ISO 3016	-30

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。