

## EUROLUB CLEANTEC („Mid SAPS“) 5W-30

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	<p>CLEANTEC 5W-30 ist ein universelles Motorenöl geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader. Es wird besonders für Pumpe-Düsen-Dieselmotoren in PKW. Das Motorenöl hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über verlängerte Laufzeiten aufrecht. Herstellervorschrift beachten !!</p> <p>Wir empfehlen CLEANTEC 5W-30 auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:</p> <p>Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025</p>
---	--

<b>Verwendbar für:</b>	<p>ACEA C2 / C3 API SN / CF VW 502.00 VW 505.00/505.01 MB 229.51 / MB 229.52 BMW Longlife-04 GM dexos2™</p>
------------------------	---

<b>Lieferformen:</b>	<table> <tr> <td>Art.-Nr. 349001</td> <td>12 x 1 Liter</td> <td>Kunststoff-Flasche</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 349005</td> <td>4 x 5 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 349020</td> <td>20 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 349060</td> <td>60 Liter</td> <td>Garagen-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 349208</td> <td>208 Liter</td> <td>Blech-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 349100</td> <td>Container</td> <td>800 – 3.000 Liter pro Abladestelle</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 349000</td> <td>Bulk</td> <td>ab 3.001 Liter pro Abladestelle</td> </tr> </table>	Art.-Nr. 349001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche	Art.-Nr. 349005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 349020	20 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 349060	60 Liter	Garagen-Fass	Art.-Nr. 349208	208 Liter	Blech-Fass	Art.-Nr. 349100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle	Art.-Nr. 349000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 349001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche																				
Art.-Nr. 349005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister																				
Art.-Nr. 349020	20 Liter	Kunststoff-Kanister																				
Art.-Nr. 349060	60 Liter	Garagen-Fass																				
Art.-Nr. 349208	208 Liter	Blech-Fass																				
Art.-Nr. 349100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle																				
Art.-Nr. 349000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle																				

## Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB CLEANTEC 5W-30
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,848
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	69,47
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	11,82
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	167
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	>220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.