

EUROLUB CLEANTEC ("Mid SAPS") 5W-30

Descripción / Aplicaciones:	Este aceite de motor es adecuado para su uso en motores de gasolina y diesel, con o sin turbo. Además, este lubricante también es muy adecuado para motores diesel de turismos con bomba-inyector-unidad. Este producto cumple con los requisitos de varios fabricantes de equipos originales y, por lo tanto, tiene una amplia aplicación. El Cleantec SAE 5W/30 también es adecuado para KIA y Hyundai, donde se solicitan las siguientes especificaciones. Se deben seguir las instrucciones de funcionamiento de los fabricantes de vehículos y motores.
------------------------------------	--

Se puede usar con:	ACEA C2 / C3 API SN / CF VW 502.00 VW 505.00/505.01 MB 229.51 / MB 229.52 BMW Longlife-04 GM dexos2™
---------------------------	--

Entrega:	Artículo nº 349001	1 litro	botella
	Artículo nº 349005	5 litros	lata
	Artículo nº 349020	20 litros	lata
	Artículo nº 349060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 349208	208 litros	tambor
	Artículo nº 349100	Contenedor	GRG

Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,848
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	69,47
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	11,82
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	167
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	>220
Punto de fluidez	°C	D 6892	-42

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Alemania Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020
	Página 1 de 1