

## EUROLUB CLEANTEC (MID SAPS) 5W-30

<b>Description / Applications:</b>	Cette huile moteur convient pour les moteurs à essence et diesel, avec ou sans turbocompresseur. En outre, ce lubrifiant convient également très bien aux moteurs diesel de voitures particulières équipés d'un groupe motopompe-injecteur. Ce produit répond aux exigences de plusieurs fabricants d'équipements d'origine et a donc une large application. Cleantec 5W-30 convient également à KIA et Hyundai pour lesquelles les spécifications ci-dessous sont requises. Les instructions d'utilisation des fabricants de véhicules et de moteurs doivent être suivies.
------------------------------------	---

<b>Peut être utilisé avec:</b>	ACEA C2 / C3 API SN / CF VW 502.00/505.00/505.01 MB 229.51 / MB 229.52 BMW Longlife-04 GM dexos2™
--------------------------------	--

<b>Unité de vente:</b>	Article n° 349001	12 x 1 Litre	bouteille
	Article n° 349005	4 x 5 Litre	bidon
	Article n° 349020	20 Litre	bidon
	Article n° 349060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 349208	208 Litre	fût
	Article n° 349100	Container	IBC

### Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,848
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	69,47
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	11,82
Indice de viscosité (VI)		D 2270	167
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	>220
Point d'écoulement	°C	D 6892	-42

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Allemagne Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020
	Page 1 de 1