

EUROLUB CLEANTEC („Mid SAPS“) 5W-30

| | |
|-----------------------------|---|
| Opis / Zastosowania: | Olej silnikowy odpowiedni do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych, z turbodoładaniem lub bez turbodoładania. Ponadto jest to środek smarny odpowiedni również do silników wysokoprężnych samochodów osobowych z zespołem pompowtryskiwaczy. Produkt ten spełnia wymagania kilku producentów oryginalnego sprzętu, a zatem ma szerokie zastosowania. Cleantec SAE 5W/30 nadaje się również do produktów KIA i Hyundai, gdzie wymagane są poniższe specyfikacje. Należy przestrzegać instrukcji obsługi dostarczonych przez producentów pojazdów i silników. |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Można stosować w: | ACEA C2 / C3 API SN / CF VW 502.00 VW 505.00/505.01 MB 229.51 / MB 229.52 BMW Longlife-04 GM dexos2™ |
|--------------------------|--|

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------|
| Dostawa: | Nr art. 349001 | 12 x 1 litr | butelka |
| | Nr art. 349005 | 4 x 5 litrów | kanister |
| | Nr art. 349020 | 20 litrów | kanister |
| | Nr art. 349060 | 60 litrów | hobok |
| | Nr art. 349208 | 208 litrów | beczka |
| | Nr art. 349100 | Kontener | IBC |

| Dane techniczne: | | | |
|---------------------------|--------------------|--------|-------|
| Dane | Jednostka | Metoda | |
| Gęstość w temp. 15 °C | kg/l | D 4052 | 0,848 |
| Lepkość w temp. 40 °C | mm ² /s | D 445 | 69,47 |
| Lepkość w temp. 100°C | mm ² /s | D 445 | 11,82 |
| Wskaźnik lepkości (VI) | | D 2270 | 167 |
| Temperatura zapłonu (COC) | °C | D 92 | >220 |
| Temperatura krzepnięcia | °C | D 6892 | -42 |

Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania.

| | |
|--|--|
| EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Niemcy Tel. +49 8165 9591-0, Faks. +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com | wydrukowano: 13.07.2020, z dnia 01.07.2020 |
| | |
| | Strona 1 z 1 |