

## EUROLUB CLEANTEC („Mid SAPS“) 5W-30

<b>Описание / Варианты применения:</b>	<p>Это моторное масло подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом или без него. Кроме того, этот смазочный материал также ХОРОШО подходит для дизельных двигателей легковых автомобилей с насосом-инжектором. Этот продукт соответствует требованиям нескольких производителей и поэтому имеет широкое применение. Cleantec SAE 5W/30 также подходит для KIA и Hyundai, где требуются следующие технические характеристики. Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации автомобилей и производителей двигателей.</p>		
<b>Подходит использования:</b>	<b>для</b>	<p>ACEA C2 / C3 API SN / CF VW 502.00 VW 505.00/505.01 MB 229.51 / MB 229.52 BMW Longlife-04 GM dexos2™</p>	
<b>Поставка:</b>	Арт.№ 349001	12 x 1 литр	бутылка
	Арт. № 349005	4 x 5 литров	канистра
	Арт.№ 349020	20 литров	канистра
	Арт.№ 349060	60 литров	ведро
	Арт.№ 349208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 349100	Контейнер	КСМ

## Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,848
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	69,47
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	11,82
Индекс вязкости (VI)		D 2270	167
Температура вспышки (СОС)	°С	D 92	>220
Температура застывания	°С	D 6892	-42

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.