

EUROLUB CLEANTEC (“Mid SAPS, 中度灰分”) 5W-30

<p>产品特性: 应用:</p>	<p>CLEANTEC 5W-30 是一款通用机油, 适用于带和不带涡轮增压器的汽车和货车中的汽油和柴油发动机。其特别适用于汽车的泵喷嘴式柴油发动机。此款机油可在整个延长的运行时间内保持废气净化系统的有效性。注意遵守制造商规定!!</p> <p>我们还建议使用 CLEANTEC 5W/30 用于要求满足以下规范的车辆:</p> <p>Opel GM-LL-A-025、Opel GM-LL-B-025</p>
------------------------------------	---

<p>适用于:</p>	<p>ACEA C2 / C3 API SN / CF VW 502.00 VW 505.00/505.01 MB 229.51 / MB 229.52 BMW Longlife-04 GM dexos2™</p>
--------------------	---

<p>交付形式:</p>	<table> <tr> <td>产品编号 349001</td> <td>12 x 1 升</td> <td>塑料瓶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 349005</td> <td>4 x 5 升</td> <td>塑料桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 349020</td> <td>20 升</td> <td>塑料桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 349060</td> <td>60 升</td> <td>修理厂专用桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 349208</td> <td>208 升</td> <td>钣金桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 349100</td> <td>大型容器</td> <td>800 - 3,000 升 每个卸货点</td> </tr> <tr> <td>产品编号 349000</td> <td>散装</td> <td>3,001 升起 每个卸货点</td> </tr> </table>	产品编号 349001	12 x 1 升	塑料瓶	产品编号 349005	4 x 5 升	塑料桶	产品编号 349020	20 升	塑料桶	产品编号 349060	60 升	修理厂专用桶	产品编号 349208	208 升	钣金桶	产品编号 349100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点	产品编号 349000	散装	3,001 升起 每个卸货点
产品编号 349001	12 x 1 升	塑料瓶																				
产品编号 349005	4 x 5 升	塑料桶																				
产品编号 349020	20 升	塑料桶																				
产品编号 349060	60 升	修理厂专用桶																				
产品编号 349208	208 升	钣金桶																				
产品编号 349100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点																				
产品编号 349000	散装	3,001 升起 每个卸货点																				

技术数据:

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.848
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	69.47
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	11.82
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	167
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	>220
倾点	° C	DIN ISO 3016	-42

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。