產品信息

EUROLUB
CGLP ISO-VG 68

产品特性： **应用：**	CGLP 由优质的基础油和最新款的添加剂配制而成。有效成分可确保实现最佳的润滑性能和抗氧化性。良好的滑动性能和高粘附性。防腐蚀特性可防止滑动导轨和床身导轨上生锈和形成斑点。 该产品可抵抗含水介质，例如钻孔、切削和研磨乳液。 • 粘滑性极强 • 抗乳化性好 • 粘附性高

适用于：	DIN 51 502

交付形式：	产品编号 350020	20 升	塑料桶
	产品编号 350060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 350208	208 升	钣金桶
	产品编号 350100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 350000	散装	3,001 升起 每个卸货点

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15℃ 时的密度	kg/m^3	DIN EN ISO 12185	0.880
40° C 时的粘度	mm^2/s	DIN ISO 51562-1	67.1
100° C 时的粘度	mm^2/s	DIN ISO 51562-1	8.5
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	>90
闪点 (COC)	° C	DIN ISO 2592	245
倾点	° C	DIN ISO 3016	-27

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

打印日期：15.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日