

EUROLUB GATTER-HAFTÖL SPEZIAL 320

Descripción / Aplicaciones:	<p>Gatteröl-Haftöl Spezial está mezclado con excelentes aceites base y aditivos modernos, adaptados a una buena formulación. Aceite lubricante para tirar de hilos y adhesivos que forma películas lubricantes estables y resistentes a la presión. Tiene excelentes propiedades de humectación y buena adhesión. Las guías verticales y las superficies de deslizamiento pueden lubricarse perfectamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buen comportamiento de los palos de golf • Alta adhesión • Buen comportamiento de demulsificación • Reducción del consumo de petróleo • Intervalos de lubricación extendidos <p>Mejora del rendimiento de la lubricación</p>
------------------------------------	---

Se puede usar con:	ISO-VG 320
---------------------------	------------

Entrega:	Artículo nº 353020	20 litros	lata
	Artículo nº 353060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 353208	208 litros	tambor
	Artículo nº 353100	Contenedor	GRG

Datos técnicos:			
Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,894
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	309,5
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	25,1
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	240
Punto de fluidez	°C	D 6892	-12

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Alemania Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020
	Página 1 de 1