

EUROLUB GATTERÖL-HAFTÖL SPEZIAL 320

Description / Applications:	<p>Le Gatteröl-Haftöl Spezial est mélangé avec d'excellentes huiles de base et des additifs modernes, adaptés à une bonne formulation. Huile lubrifiante pour filetage et adhésifs qui forme des films lubrifiants stables et résistants à la pression. Elle possède d'excellentes propriétés de mouillage et une bonne adhérence. Les guides verticaux et les surfaces de glissement peuvent être parfaitement lubrifiés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un bon comportement stick-slip • Forte adhésion • Bon comportement en matière de démulscification • Réduction de la consommation de pétrole • Intervalles de lubrification prolongés • Amélioration des performances de lubrification
------------------------------------	---

Peut être utilisé avec:	ISO-VG 320
--------------------------------	------------

Unité de vente:	Article n° 353020	20 Litre	bidon
	Article n° 353060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 353208	208 Litre	fût
	Article n° 353100	Container	IBC

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,894
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	309,5
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	25,1
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	240
Point d'écoulement	°C	D 6892	-12

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Allemagne Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020
	Page 1 de 1