

EUROLUB

特种车门润滑油和粘合油 ISO-VG 320

产品特性: 应用:	特种车门润滑油和粘合油与优良的基础油和现代化的添加剂，并配以良好的配方混合而成。拉丝的粘性润滑油，形成稳定且耐压的润滑膜。其具有优异的润湿性能和良好的粘附性。可以完美润滑垂直导轨和滑动表面。 <ul style="list-style-type: none">良好的粘滑性能粘附性高良好的抗乳化性能减少了油耗延长了润滑时间改善了润滑性能
----------------------------	---

交付形式:	产品编号 353020	20 升	塑料桶
	产品编号 353060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 353208	208 升	钣金桶
	产品编号 353100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 353000	散装	3,001 升起 每个卸货点

技术数据:

特性数据	单位	检测方法	
15 °C 时的密度	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	0.894
40 ° C 时的粘度	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	309.5
100 ° C 时的粘度	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	25.1
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	100
闪点 (COC)	° C	DIN ISO 2592	240
倾点	° C	DIN ISO 3016	-12

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0, 传真: +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	打印日期: 15.07.2020, 创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1