

EUROLUB Gatteröl-Haftöl Spezial 220

Kategoria:	Specjalny - Olej adhezyjny
-------------------	----------------------------

Można używać z:	ISO-VG 220
------------------------	------------

Zastosowanie:	<p>Gatteröl-Haftöl Spezial został zmieszany z doskonałymi olejami bazowymi i nowoczesnymi dodatkami, tworząc doskonałą formułę. Jest to olej smarowy do gwintowania i smarowania adhezyjnego, który tworzy stabilne i odporne na ciśnienie powłoki smarujące. Wykazuje doskonałe właściwości zwilżające i idealną przyczepność. Świetnie smaruje prowadnice pionowe i powierzchnie ślizgowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • doskonałe właściwości w odniesieniu do przylegania i poślizgu • wysoka przyczepność • dobre zachowanie w zakresie demulgowania • zmniejszone zużycie oleju • zapewnia możliwość wydłużenia okresów pomiędzy serwisem smarowania • zwiększa skuteczność smarowania
----------------------	---

Dostawa:	Nr art. 357020	20 litrów	plastikowy kanister
	Nr art. 357060	60 litrów	hobok
	Nr art. 357208	208 litrów	beczka
	Nr art. 357100	kontener	800–3000 litrów w zależności od miejsca przeznaczenia

Dane techniczne			
Dane	Jednostka	Metoda	
Gęstość w temp. 15 °C	g/cm ³	DIN 51 757	0,889
Lepkość w temp. 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	209,1
Lepkość w temp. 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	19,5
Temperatura zapłonu (COC)	°C	DIN ISO 2592	240
Temperatura krzepnięcia	°C	DIN ISO 3016	-12

Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Niemcy Tel. +49 8165 9591-0, Faks. +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	wydrukowano: 13.07.2020, z dnia 01.07.2020
	Strona 1 z 1