

EUROLUB Gatteröl-Haftöl Spezial 220

Категория:	Speciala - Adhesion Oil
-------------------	-------------------------

Подходит для использования:	ISO-VG 220
------------------------------------	------------

Варианты применения:	<p>Gatteröl-Haftöl Spezial смешано с превосходными базовыми маслами и современными добавками, разработанными с учетом хорошей формулы. Смазочное масло для натяжения резьбы и адгезива, образующая стабильные и устойчивые к давлению смазочные пленки. Обладает отличными смачивающими свойствами и хорошей адгезией. Вертикальные направляющие и поверхности скольжения можно идеально смазать.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Очень хорошие характеристики при скольжении • Высокая адгезия • Хорошие деэмульгирующие характеристики • Сниженный расход масла • Увеличенные интервалы смазки • Улучшенные характеристики смазки
-----------------------------	--

Поставка:	Арт.№ 357020	20 литров	пластиковая канистра
	Арт.№ 357060	60 литров	ведро
	Арт.№ 357208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 357100	Контейнер	800 – 3.000 литров на применение

Технические данные

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	г/см ³	DIN 51 757	0,889
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51 562	209,1
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51 562	19,5
Температура вспышки (СОС)	°С	DIN ISO 2592	240
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-12

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	357xxx_TDS_RU
	страница 2 из 2