產品信息

EUROLUB
特种车门润滑油和粘合油 ISO-VG 220

产品特性： **应用：**	特种车门润滑油和粘合油与优良的基础油和现代化的添加剂，并配以良好的配方混合而成。拉丝的粘性润滑油，形成稳定且耐压的润滑膜。其具有优异的润湿性能和良好的粘附性。可以完美润滑垂直导轨和滑动表面。 • 良好的粘滑性能 • 粘附性高 • 良好的抗乳化性能 • 减少了油耗 • 延长了润滑时间 • 改善了润滑性能

交付形式：	产品编号 357020	20 升	塑料桶
	产品编号 357060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 357208	208 升	钣金桶
	产品编号 357100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 357000	散装	3,001 升起 每个卸货点

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15℃ 时的密度	kg/m³	DIN EN ISO 12185	0.889
40° C 时的粘度	mm² /s	DIN ISO 51562-1	209.1
100° C 时的粘度	mm² /s	DIN ISO 51562-1	19.5
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	101
闪点 (COC)	° C	DIN ISO 2592	240
倾点	° C	DIN ISO 3016	-12

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

打印日期：15.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日