

EUROLUB GEAR EP 85W-90

Description / Applications:	GEAR EP 85W-90 sont des huiles pour engrenages EP polyvalentes, leur utilisation universelle, la fourniture de boîtes de vitesses (avec et sans synchronisation), de boîtes de transfert, de boîtiers de direction et de différents essieux moteurs en circulation normale - en particulier les systèmes de boîtes-pont de voitures - est possible. Ne peuvent pas être utilisées lorsque des huiles de boîte hypoides conformes à la norme MIL-L-2105 B / C ou API GL-5 sont obligatoires.
------------------------------------	---

Peut être utilisé avec:	API GL-4
--------------------------------	----------

Unité de vente:	Article n° 362020	20 Litre	bidon
	Article n° 362060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 362208	208 Litre	fût
	Article n° 362100	Container	IBC

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,894
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	206
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	17,4
Indice de viscosité (VI)		D 2270	90
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	230
Point d'écoulement	°C	D 6892	-21

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Allemagne Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020
	Page 1 de 1