

EUROLUB GEAR EP 85W-90

Opis / Zastosowania:	Gear EP 85W-90 to uniwersalne oleje przekładniowe EP, możliwe jest ich uniwersalne zastosowanie, w różnych przekładniach (z synchronizacją i bez synchronizacji), przekładniach przeniesienia napędu, przekładniach kierowniczych i różnych osiach napędzanych ruchem zwykłym - zwłaszcza w samochodowych układach przeniesienia napędu. Nie można stosować, gdy obowiązkowe są hipoidalne oleje przekładniowe zgodne z MIL-L-2105 B / C lub API GL-5.
-----------------------------	--

Można używać z:	API GL-4
------------------------	----------

Dostawa:	Nr art. 362020	20 litrów	plastikowy kanister
	Nr art. 362060	60 litrów	hobok
	Nr art. 362208	208 litrów	beczka
	Nr art. 362100	800–3000 litrów	kontener
			w zależności od miejsca przeznaczenia

Dane techniczne:			
Dane	Jednostka	Metoda	
Gęstość w temp. 15 °C	kg/l	DIN 51 757	0,894
Lepkość w temp. 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	206
Lepkość w temp. 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	17,4
Wskaźnik lepkości (VI)		DIN ISO 2909	90
Temperatura zapłonu (COC)	°C	DIN ISO 2592	230
Temperatura krzepnięcia	°C	DIN ISO 3016	-21

Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Niemcy Tel. +49 8165 9591-0, Faks. +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	wydrukowano: 13.07.2020, z dnia 01.07.2020
	Strona 1 z 1