

## EUROLUB GEAR EP 85W-90

<b>Описание / применения:</b>	<b>Варианты</b>	Gear EP 85W-90 - многоцелевые трансмиссионные масла EP, универсальные в использовании, возможна поставка коробок передач (с синхронизацией и без), раздаточной коробки, рулевых механизмов и различных ведущих мостов с обычным движением, особенно систем автомобильных коробок передач. Не может использоваться, когда гипоидные трансмиссионные масла в соответствии с MIL-L-2105 B / C или API GL-5 являются обязательными.
-----------------------------------	-----------------	---

<b>Подходит использования:</b>	<b>для</b>	API GL-4
------------------------------------	------------	----------

<b>Поставка:</b>	Арт.№ 362020	20 литров	пластиковая канистра
	Арт.№ 362060	60 литров	бочонок
	Арт.№ 362208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 362100	800 – 3.000	литров
			Контейнер на применение

### Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	Кг/л	DIN 51 757	0,894
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51 562	206
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51 562	17,4
Индекс вязкости (VI)		DIN ISO 2909	90
Температура вспышки (СОС)	°С	DIN ISO 2592	230
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-21

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	362xxx_TDS_RU
	страница 1 из 1