

EUROLUB GEAR EP 85W-90

产品特性： 应用：	Gear EP 85W-90 是一款 EP 多用途齿轮油，凭借其通用性可供应变速器（带和不带同步装置）、分动箱、各种转向器和正常载荷的驱动桥，特别是乘用车驱动桥系统，只要未强制性规定必须使用符合 API GL-5 的准双曲面齿轮油。
--------------	--

适用于：	API GL-4
------	----------

交付形式：	产品编号 362020	20 升	塑料桶
	产品编号 362060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 362208	208 升	钣金桶
	产品编号 362100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 362000	散装	3,001 升 每个卸货点

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.894
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	206
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	17.4
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	90
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	230
倾点	° C	DIN ISO 3016	-21

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些信息仅用于介绍产品，因此不能保证某些特性。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	打印日期：15.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1