

## EUROLUB GEAR EP-DB 85W-140

<b>Descripción / Aplicaciones:</b>	Gear EP-DB 85W-140 es para ejes de transmisión con engranajes hipoides muy cargados, así como para engranajes cónicos y rectos, engranajes de dirección y transmisiones no sincronizadas en vehículos de motor y máquinas de trabajo alineadas (¡de acuerdo con las instrucciones del fabricante!).
------------------------------------	---

<b>Se puede usar con:</b>	API GL-5 MIL PRF – 2105D
---------------------------	-----------------------------

<b>Entrega:</b>	Artículo nº 364020	20 litros	lata
	Artículo nº 364060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 364208	208 litros	tambor
	Artículo nº 364100	Contenedor	GRG

### Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,901
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	385
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	26,8
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	94
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	236
Punto de fluidez	°C	D 6892	-18

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.