

EUROLUB GEAR EP-DB 85W-140

Description / Applications:	GEAR EP-DB 85W-140 est destiné aux essieux moteurs à engrenages hypoides très fortement chargés ainsi qu'aux engrenages coniques et droits, aux boîtiers de direction et aux transmissions non synchronisées des véhicules automobiles et des machines de travail alignés (selon les instructions du fabricant !).
------------------------------------	--

Peut être utilisé avec:	API GL-5 MIL PRF – 2105D
--------------------------------	-----------------------------

Unité de vente:	Article n° 364020	20 Litre	bidon
	Article n° 364060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 364208	208 Litre	fût
	Article n° 364100	Container	IBC

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,901
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	385
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	26,8
Indice de viscosité (VI)		D 2270	94
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	236
Point d'écoulement	°C	D 6892	-18

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Allemagne Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020
	Page 1 de 1