

EUROLUB Gear EP-DB 85W-140

Описание / Варианты применения:	Gear EP-DB 85W-140 предназначено для очень нагруженных осей с зубчатой передачей с гипоидным редуктором, а также конических и цилиндрических зубчатых колес, рулевого механизма и несинхронизированных коробок передач в автомобилях и рабочих машинах с выравниванием (в соответствии с инструкциями производителя!).
--	--

Подходит для использования:	для API GL-5 MIL PRF – 2105D
------------------------------------	---------------------------------

Поставка:	Арт.№ 364020	20 литров	канистра
	Арт.№ 364060	60 литров	ведро
	Арт.№ 364208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 364100	1000 литров	КСМ

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 4052	0,901
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	385
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	26,8
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	94
Температура вспышки (СОС)	°С	ASTM D 92	236
Температура застывания	°С	ASTM D 6892	-18

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.