

EUROLUB GEAR EP-DB 85W-140

产品特性： 应用：	Gear EP-DB 85W-140 设计用于高负荷、准双曲面齿轮的驱动桥，以及规定使用高压齿轮油的机动车和作业机械中的锥齿轮和正齿轮传动装置、转向器和非同步变速器。注意遵守制造商规定！！
--------------	--

适用于：	API GL-5 MIL PRF - 2105D
------	-----------------------------

交付形式：	产品编号 364020	20 升	塑料桶
	产品编号 364060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 364208	208 升	钣金桶
	产品编号 364100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 364000	散装	3,001 升起 每个卸货点

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.901
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	385
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	26.8
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	94
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	236
倾点	° C	DIN ISO 3016	-18

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0, 传真: +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	打印日期: 15.07.2020, 创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1