

EUROLUB GEAR UNI 80W-90

Produkteigenschaften: Anwendung:	GEAR UNI 80W-90 ist ein besonders hochlegiertes Mehrbereichs-Getriebeöl für Schalt- und Achsantrieb, dessen EP-Additive auch bei höchsten Belastungen der Zahnflanken und Gleitanteil einen beständigen Schmierfilm ermöglichen und Verschleiß vermindern.
---	--

Verwendbar für:	API GL-5 MIL PRF – 2105D MAN 342 Typ M2 ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A
------------------------	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 365020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 365060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 365208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 365100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 365000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB GEAR UNI 80W-90
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,892
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	140
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14,1
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	98
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 07.09.2020, erstellt am 27.09.2017
	Referenz: SwioHL5, 01.02.2019
	Name: 365xxx_TDS_DE
	Seite 1 von 1