ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



EUROLUB GEAR UNI 80W-90

| Описание / Варианты | Gear Uni 80W-90 изготовлен из базовых масел со | | |
|---------------------|--|--|--|
| применения: | специальными подходящими присадками. Настройка | | |
| | вязкости выбирается таким образом, чтобы при высо | | |
| | температурах обеспечивались как хороший расход, так и | | |
| | высокая надежность смазки. | | |
| | Gear Uni SAE 80W/90 предназначен для гипоидных ведущі мостов с очень высокой нагрузкой, а также конических | | |
| | | | |
| | цилиндрических зубчатых колес, рулевого механизма и | | |
| | несинхронизированных трансмиссий в автомобилях и рабочих | | |
| | машинах. Трансмиссионное масло для механических коробок | | |
| | передач и ведущих мостов в соответствии с инструкциями | | |
| | произволителя | | |

| Подходит д | для | API GL-5 |
|----------------|-----|----------------------------------|
| использования: | | MIL PRF – 2105D |
| | | MAN 342 Typ M2 |
| | | ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A |

| Поставка: | Арт.№ 365001 | 1 литр | бутылка | |
|-----------|---------------|--------------|-----------|----|
| | Арт. № 365020 | 20 литров | канистра | |
| | Арт.№ 365060 | 60 литров | ведро | |
| | Арт.№ 365208 | 208 литров | бочонок | |
| | Арт.№ 365100 | 1.000 литров | контейнер | на |
| | применение | | | |

| Технические данные: | | | | |
|------------------------------|---------|--------------|-------|--|
| Данные | Единица | Метод | | |
| Плотность при 15°C | кг/л | DIN 51 757 | 0,892 | |
| Вязкость при 40°С | сСт | DIN 51 562 | 140 | |
| Вязкость при 100°C | сСт | DIN 51 562 | 14,1 | |
| Индекс вязкости (VI) | | DIN ISO 2909 | 98 | |
| Температура вспышки (COC) | °C | DIN ISO 2592 | 230 | |
| Температура застывания | °C | DIN ISO 3016 | -30 | |

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны

| EUROLUB GmbH | печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020 |
|---|--|
| Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com, info@eurolub.com | 365xxx TDS RU |
| | страница 1 из 2 |

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



страница 2 из 2

характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020 Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия 365xxx_TDS_RU Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com, info@eurolub.com