

## EUROLUB GEAR UNI 80W-90

<b>产品特性： 应用：</b>	Gear Uni 80W-90 是用于开关驱动和轴驱动的特别高合金的多级齿轮油，其 EP 添加剂即使在齿面和滑动部件承受最高负荷的情况下也可以形成一层永久性润滑膜，并减少磨损。		
<b>适用于：</b>	API GL-5 MIL PRF - 2105D MAN 342 M2 型 ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A		
<b>交付形式：</b>	产品编号 365020	20 升	塑料桶
	产品编号 365060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 365208	208 升	钣金桶
	产品编号 365100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 365000	散装	3,001 升起 每个卸货点

### 技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.892
40° C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	140
100° C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	14.1
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	98
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	230
倾点	° C	DIN ISO 3016	-30

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0, 传真: +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	打印日期: 15.07.2020, 创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1