INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

EUROLUB
GEAR FLUIDE IID

Descripción / Aplicaciones:	Gear Fluide II D puede utilizarse para cajas de cambio automáticas, unidades de dirección asistida, convertidores de par y otros equipos, para los que se requiere un fluido ATF Dexron IID. Color: rojo

Se puede usar con:	GM Dexron II D	Voith 55.6335 (G607)
	MB 236.6 / 236.7	MAN 339 Typ Z1 / V1
	Allison C-4	CAT TO-2
	ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C	

Entrega:	Artículo nº 373001	1 litro	botella
	Artículo nº 373020	20 litros	lata
	Artículo nº 373060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 373208	208 litros	tambor
	Artículo nº 373100	Contenedor	GRG
	BMW 81 22 9 400 272 Ford M2C-138CJ GM 90350342 MB 000 989 92 03 Opel 19 40 700 Vauxhall 90350342 Volvo 1161744		

Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,870
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	34,9
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	6,8
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	156
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	166
Punto de fluidez	°C	D 6892	-45

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Alemania
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

impreso: 22.09.2020 creado: 30.06.2020