INFORMATION PRODUIT



EUROLUB GEAR FLUIDE II D

Description / Applications:	GEAR FLUIDE II D peut être utilisé pour les boîtes de vitesses automatiques, les directions assistées, les convertisseurs de couple et autres équipements, pour lesquels un fluide ATF Dexron IID est nécessaire.
	Couleur: rouge

Peut être utilisé avec:	GM Dexron II D	Voith 55.6335 (G607)	
	MB 236.6 / 236.7	MAN 339 Typ Z1 / V1	
	Allison C-4	CAT TO-2	
	ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C		
	BMW 81 22 9 400 272		
	Ford M2C-138CJ		
	GM 90350342		
	MB 000 989 92 03		
	Opel 19 40 700		
	Vauxhall 90350342		
	Volvo 1161744		

Unité de vente:	Article n° 373001	1 Litre	boutteille	
	Article n° 373020	20 Litre	bidon	
	Article n° 373060	60 Litre	tonnelet	
	Article n° 373208	208 Litre	fût	
	Article n° 373100	Container	IBC	

Données techniques:				
Données	Unité	Méthode	Valeur	
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,870	
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	34,9	
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	6,8	
Indice de viscosité (VI)		D 2270	156	
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	166	
Point d'écoulement	°C	D 6892	-45	

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH	Impression: 22.09.2020, créé le 01.07.2020
Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Allemagne	
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20	
www.eurolub.com, info@eurolub.com	Page 1 de 1