產品信息

EUROLUB
GEAR Fluide II D

产品特性： **应用：**	ATF 用于乘用车、商用车和作业机械的自动变速器、液压转向装置、转换器和动力传动装置。 • 良好的耐磨损性 • 变速箱使用寿命长 • 良好的温度稳定性 • 最佳的氧化稳定性 颜色：红色

适用于：	GM Dexron II D MB 236.6 / 236.7 MAN 339 Z1 / V1 型 Allison C-4 CAT TO-2 Voith 55.6335 (G607) ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C
	BMW 81 22 9 400 272 Ford M2C-138CJ GM 90350342 MB 000 989 92 03 Opel 19 40 700 Vauxhall 90350342 Volvo 1161744

交付形式：	产品编号 373001	12 x 1 升	塑料瓶
	产品编号 373020	20 升	塑料桶
	产品编号 373060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 373208	208 升	钣金桶
	产品编号 373100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 373000	散装	3,001 升起 每个卸货点

技术数据：			
特性数据	**单位**	**检测方法**	
15℃ 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.870
40° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	34.9
100° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	6.8
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	156
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	166
倾点	° C	DIN ISO 3016	-45

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com