

## EUROLUB GEAR SYNT 75W-90

<b>Description / Applications:</b>	<p>Cette huile pour engrenages est une huile lubrifiante pour transmissions mécaniques, formulée à partir d'huiles de base et d'huiles raffinées spéciales de haute qualité et d'additifs EP spéciaux pour obtenir les propriétés suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- excellente résistance à l'oxydation</li> <li>- une très forte activité contre l'usure, la corrosion et la mousse</li> <li>- un point d'écoulement bas</li> <li>- très bonnes propriétés du PE</li> <li>- économie de carburant</li> </ul>		
<b>Peut être utilisé avec:</b>	<p>API GL-4/5 MIL-L-2105 D MAN 341 Typ Z2 MAN 342 Typ M2 MB 235.0 / 235.1 ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/16C/17B/19B</p>		
	<p>BMW 83 22 9 407 768 Ford 1 347 488 GM 93165290 Opel 19 40 182 Vauxhall 93165290 VW G 052 145 A1</p>		
<b>Unité de vente:</b>	Article n° 374020	20 Litre	bidon
	Article n° 374060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 374208	208 Litre	fût
	Article n° 374100	Container	IBC

## Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,864
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	88,0
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	15,5
Indice de viscosité (VI)		D 2270	184
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	180
Point d'écoulement	°C	D 6892	-42

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.