

## EUROLUB GEAR SYNT 75W-90

|                                    |  |              |           |          |              |           |       |              |            |         |              |             |     |
|------------------------------------|--|--------------|-----------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|------------|---------|--------------|-------------|-----|
| <b>Описание /<br/>применения:</b>  | <b>Варианты</b><br>Это трансмиссионное масло представляет собой смазочное масло для механических коробок передач, в состав которого входят высококачественные специальные рафинированные и базовые масла и специальные присадки EP, обеспечивающие следующие свойства:<br>- отличная стойкость к окислению<br>- сильная защита от износа, коррозии и пенообразования<br>- очень низкая температура застывания<br>- очень хорошие EP свойства<br>- экономия топлива |              |           |          |              |           |       |              |            |         |              |             |     |
| <b>Подходит<br/>использования:</b> | <b>для</b><br>API GL-4/5<br>MIL-L-2105 D<br>MAN 341 Typ Z2<br>MAN 342 Typ M2<br>MB 235.0 / 235.1<br>ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/16C/17B/19B<br>BMW 83 22 9 407 768<br>Ford 1 347 488<br>GM 93165290<br>Opel 19 40 182<br>Vauxhall 93165290<br>VW G 052 145 A1   |              |           |          |              |           |       |              |            |         |              |             |     |
| <b>Поставка:</b>                   | <table border="0"> <tr> <td>Арт.№ 374020</td> <td>20 литров</td> <td>канистра</td> </tr> <tr> <td>Арт.№ 374060</td> <td>60 литров</td> <td>ведро</td> </tr> <tr> <td>Арт.№ 374208</td> <td>208 литров</td> <td>бочонок</td> </tr> <tr> <td>Арт.№ 374100</td> <td>1000 литров</td> <td>КСМ</td> </tr> </table>  | Арт.№ 374020 | 20 литров | канистра | Арт.№ 374060 | 60 литров | ведро | Арт.№ 374208 | 208 литров | бочонок | Арт.№ 374100 | 1000 литров | КСМ |
| Арт.№ 374020                       | 20 литров  | канистра     |           |          |              |           |       |              |            |         |              |             |     |
| Арт.№ 374060                       | 60 литров  | ведро        |           |          |              |           |       |              |            |         |              |             |     |
| Арт.№ 374208                       | 208 литров   | бочонок      |           |          |              |           |       |              |            |         |              |             |     |
| Арт.№ 374100                       | 1000 литров  | КСМ          |           |          |              |           |       |              |            |         |              |             |     |

## Технические данные:

| Данные                    | Единица | Метод       |       |
|---------------------------|---------|-------------|-------|
| Плотность при 15°C        | кг/л    | ASTM D 4052 | 0,864 |
| Вязкость при 40°C         | сСт     | ASTM D 445  | 88,0  |
| Вязкость при 100°C        | сСт     | ASTM D 445  | 15,5  |
| Индекс вязкости (VI)      |         | ASTM D 2270 | 184   |
| Температура вспышки (СОС) | °С      | ASTM D 92   | 180   |
| Температура застывания    | °С      | ASTM D 6892 | -42   |

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.