

EUROLUB GEAR SYNT 75W-90

<p>产品特性: 应用:</p>	<p>GEAR SYNT 75W-90 具有出色的耐老化性、特别高的压力吸收性能、最佳的粘温性能、非常好的低温特性以及非常好的剪切稳定性。</p> <p>GEAR SYNT 75W-90 设计用于机动车和作业机械中的高负荷、准双曲面齿轮的驱动桥以及锥齿轮和正齿轮传动装置、转向器和非同步变速器。</p>		
<p>适用于:</p>	<p>API GL-4/5 MIL-L-2105 D MAN 341 Z2 型 MAN 342 M2 型 MB 235.0 / 235.1 ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/16C/17B/19B</p>		
	<p>BMW 83 22 9 407 768 Ford 1 347 488 GM 93165290 Opel 19 40 182 Vauxhall 93165290 VW G 052 145 A1</p>		
<p>交付形式:</p>	<p>产品编号 374020 产品编号 374060 产品编号 374208 产品编号 374100 产品编号 374000</p>	<p>20 升 60 升 208 升 大型容器 散装</p>	<p>塑料桶 修理厂专用桶 钣金桶 800 - 3,000 升 每个卸货点 3,001 升起 每个卸货点</p>

技术数据:

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.864
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	88.0
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	15.5
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	184
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	180
倾点	° C	DIN ISO 3016	-42

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。