INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

EUROLUB
GEAR FLUIDE III

Descripción / Aplicaciones:	Gear Fluide III puede utilizarse para cajas de cambio automáticas, unidades de dirección asistida, convertidores de par y otros equipos, para los que se requiere un fluido ATF Dexron IID, IIE, IIIF, IIIG o IIIH. Color: rojo

Se puede usar con:	GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH MB 236.1 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 Ford Mercon M2C138-CJ/166H MAN 339 Z1/V1 Allison C4/TES-389 CAT TO-2 Volvo 97341 Voith 55.6335 (G607) ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/17C
	Acura 52107891AA Ford 1 565 889 Ford A97SXM2C202AB MAN 339 V1 MB 001 989 21 03 Mini (BMW) 83 22 9 407 860 Peugeot 9730.AE Volvo 1161521 VW G 052 533 A2

Entrega:	Artículo nº 378001	1 litro	botella
	Artículo nº 378020	20 litros	lata
	Artículo nº 378060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 378208	208 litros	tambor
	Artículo nº 378100	Contenedor	GRG

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Alemania
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

impreso: 22.09.2020 creado: 30.06.2020

Datos técnicos:			
Datos	**Unidad**	**Método**	**Valor**
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,851
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	37,7
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	7,6
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	175
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	210
Punto de fluidez	°C	D 6892	-51

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Alemania
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com