INFORMATION PRODUIT

EUROLUB
GEAR FLUIDE III

Description / Applications:	GEAR FLUIDE III peut être utilisé pour les boîtes de vitesses automatiques, les directions assistées, les convertisseurs de couple et autres équipements, pour lesquels un fluide ATF Dexron IID, IIE, IIIF, IIIG ou IIIH est nécessaire. Couleur: rouge

Peut être utilisé avec:	GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH MB 236.1 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 Ford Mercon M2C138-CJ/166H MAN 339 Z1/V1 Allison C4/TES-389 CAT TO-2 Volvo 97341 Voith 55.6335 (G607) ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/17C
	Acura 52107891AA Ford 1 565 889 Ford A97SXM2C202AB MAN 339 V1 MB 001 989 21 03 Mini (BMW) 83 22 9 407 860 Peugeot 9730.AE Volvo 1161521 VW G 052 533 A2

Unité de vente:	Article n° 378001	1 Litre	boutteille
	Article n° 378020	20 Litre	bidon
	Article n° 378060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 378208	208 Litre	fût
	Article n° 378100	Container	IBC

Données techniques:			
Données	**Unité**	**Méthode**	**Valeur**
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,851
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	37,7
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	7,6
Indice de viscosité (VI)		D 2270	175
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	210
Point d'écoulement	°C	D 6892	-51

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Allemagne
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com