產品信息

EUROLUB
GEAR Fluide III

产品特性： **应用：**	Gear Fluide III 是一款多功能 ATF，用于规定使用 ATF Dexron IID、IIE、IIIF、IIIG 或 IIIH 的自动变速器、液压转向装置、转换器和动力传动装置。其显著特点是：具有极高的粘度指数、非常低的倾点、极佳的氧化稳定性以及较大程度地耐磨损、防腐蚀和防起泡保护作用。 颜色：红色

适用于：	GM Dexron IID/IIE/IIIF/IIIG/IIIH MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9 Ford Mercon M2C138-CJ/166H MAN 339 Z1/V1 Allison C4/TES-389 CAT TO-2 Volvo 97341 Voith 55.6335 (G607) ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/17C
	Acura 52107891AA Ford 1 565 889 Ford A97SXM2C202AB MAN 339 V1 MB 001 989 21 03 Mini (BMW) 83 22 9 407 860 Peugeot 9730.AE Volvo 1161521 VW G 052 533 A2

交付形式：	产品编号 378001	12 x 1 升	塑料瓶
	产品编号 378020	20 升	塑料桶
	产品编号 378060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 378208	208 升	钣金桶
	产品编号 378100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 378000	散装	3,001 升起 每个卸货点

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

打印日期：22.09.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日

產品信息

技术数据：			
特性数据	**单位**	**检测方法**	
15℃ 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.851
40° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	37.7
100° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	7.6
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	175
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	210
倾点	° C	DIN ISO 3016	-51

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。