

## EUROLUB GEAR LSL 75W-90

<b>Descripción / Aplicaciones:</b>	<p>Aceite de alto rendimiento para cajas de cambio manuales y engranajes de eje con diferenciales LS (Limited Slip). Se utiliza para cajas de cambio manuales y engranajes de eje convencionales como aceite de caja de cambios multifuncional en turismos, vehículos pesados, vehículos todoterreno y máquinas de trabajo. También puede utilizarse en engranajes de eje con diferenciales de bloqueo multidisco debido a su especial composición de aditivos. Deben seguirse las instrucciones de uso de los fabricantes de vehículos y motores.</p>		
<b>Se puede usar con:</b>	<p>API GL-4 / GL-5 / GL-5 LS (Limited Slip) MAN 342 Typ M1/M2/M3 MACK GO-J/GO-J Plus Scania STO 1:0</p>		
	<p>BMW 83 22 9 407 768 Ford 1 347 488 GM 93165290 Opel 19 40 182 Vauxhall 93165290 VW G 052 145 A1</p>		
<b>Entrega:</b>	<p>Artículo nº 383001 Artículo nº 383020 Artículo nº 383060 Artículo nº 383208 Artículo nº 383100</p>	<p>1 litro 20 litros 60 litros 208 litros Contenedor</p>	<p>botella lata hobbock tambor GRG</p>

## Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,879
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	83,0
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	14,8
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	188
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	180
Punto de fluidez	°C	D 6892	-39

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.