

EUROLUB GEAR LSL 75W-90

Description / Applications:	Huile de boîte de vitesses à haute performance pour les boîtes de vitesses manuelles et les essieux avec différentiels LS (Limited Slip). Elle est utilisée pour les boîtes de vitesses manuelles classiques et les boîtes d'essieux comme huile de boîte de vitesses multifonctionnelle dans les voitures particulières, les véhicules utilitaires lourds, les véhicules tout-terrain et les machines de travail. Elle peut également être utilisée dans les boîtes de vitesses avec différentiels à blocage multidisque grâce à sa composition spéciale d'additifs. Les instructions d'utilisation des fabricants de véhicules et de moteurs doivent être respectées.		
Peut être utilisé avec:	API GL-4 / GL-5 / GL-5 LS (Limited Slip) MAN 342 Typ M1/M2/M3 MACK GO-J/GO-J Plus Scania STO 1:0		
	BMW 83 22 9 407 768 Ford 1 347 488 GM 93165290 Opel 19 40 182 Vauxhall 93165290 VW G 052 145 A1		
Unité de vente:	Article n° 383001	1 Litre	bouteille
	Article n° 383020	20 Litre	bidon
	Article n° 383060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 383208	208 Litre	fût
	Article n° 383100	Container	IBC

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,879
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	83,0
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	14,8
Indice de viscosité (VI)		D 2270	188
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	180
Point d'écoulement	°C	D 6892	-39

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.