

## EUROLUB Gear LSL 75W-90

<b>Описание / Варианты применения:</b>	<p>Высокоэффективное трансмиссионное масло для механических коробок передач и шестерней осей с дифференциалами ОС (ограниченное скольжение)</p> <p>Используется для обычных механических коробок передач и шестерней осей в качестве многофункционального масла для коробок передач легковых автомобилей, тяжелых грузовиков, внедорожников и рабочих машин. Также может использоваться в осевых передачах с многодисковыми блокирующими дифференциалами благодаря своему специальному составу присадок. Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации автомобилей и производителей двигателей.</p>		
<b>Подходит для использования:</b>	<p>API GL-4 / GL-5 / GL-5 LS (ограниченное скольжение) MAN 342 Typ M1/M2/M3 MACK GO-J/GO-J Plus SCANIA STO 1:0</p>		
	<p>BMW 83 22 9 407 768 Ford 1 347 488 GM 93165290 Opel 19 40 182 Vauxhall 93165290 VW G 052 145 A1</p>		
<b>Поставка:</b>	<p>Арт.№ 383001 Арт. № 383020 Арт.№ 383060 Арт.№ 383208 Арт.№ 383100</p>	<p>12 x 1 литр 20 литров 60 литров 208 литров 1000 литров</p>	<p>бутылка канистра ведро бочонок КСМ</p>

## Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 4052	0,879
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	83,0
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	14,8
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	188
Температура вспышки (СОС)	°С	ASTM D 92	180
Температура застывания	°С	ASTM D 6892	-39

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.