

EUROLUB GEAR LSL 75W-90

| | |
|--------------|---|
| 产品特性： 应用： | 适用于具有限滑性的变速器和车轴齿轮箱的高性能齿轮油。乘用车、越野车和作业机械中常规变速器和车轴齿轮箱中的多功能齿轮油。其也可用于带多片摩擦式限滑差速器的车轴齿轮箱中。 |
|--------------|---|

| | |
|------|--|
| 适用于： | API GL-4 / GL-5 / GL-5 LS (限滑) MAN 342 M1/M2/M3 型 MACK GO-J/GO-J Plus Scania STO 1:0 |
| | BMW 83 22 9 407 768 Ford 1 347 488 GM 93165290 Opel 19 40 182 Vauxhall 93165290 VW G 052 145 A1 |

| | | | |
|-------|-------------|----------|------------------------|
| 交付形式： | 产品编号 383001 | 12 x 1 升 | 塑料瓶 |
| | 产品编号 383020 | 20 升 | 塑料桶 |
| | 产品编号 383060 | 60 升 | 修理厂专用桶 |
| | 产品编号 383208 | 208 升 | 钣金桶 |
| | 产品编号 383100 | 大型容器 | 800 - 3,000 升 每个卸货点 |
| | 产品编号 383000 | 散装 | 3,001 升起 每个卸货点 |

技术数据：

| 特性数据 | 单位 | 检测方法 | |
|-------------|--------------------|--------------|-------|
| 15°C 时的密度 | 公斤/升 | DIN 51 757 | 0.879 |
| 40° C 时的粘度 | mm ² /s | DIN 51 562 | 83.0 |
| 100° C 时的粘度 | mm ² /s | DIN 51 562 | 14.8 |
| 粘度指数 (VI) | | DIN ISO 2909 | 188 |
| 闪点 COC | ° C | DIN ISO 2592 | 180 |
| 倾点 | ° C | DIN ISO 3016 | -39 |

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

| | |
|---|--|
| EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0, 传真: +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com | 打印日期: 22.09.2020, 创建于 2020 年 01 月 07 日 |
| | |
| | 页码 1 共 1 |