INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

EUROLUB
CLEANTEC DX 1G2 5W-30

Descripción / Aplicaciones:	Cleantec DX 1G2 SAE 5W/30 es un aceite de motor moderno, sintético y de bajo consumo de combustible, basado en aceites base sintéticos especialmente seleccionados con un alto índice de viscosidad y una elección bien equilibrada de aditivos avanzados. Es un aceite de motor sintético compuesto especial y económico, recomendado para su uso en motores de gasolina de automóviles de pasajeros, que prescriben un aceite con la especificación GM dexos1 ™ Gen 2. Cleantec DX 1G2 SAE 5W/30 minimiza el efecto LSPI (Low Speed Pre-Ignition).

Se puede usar con:	API SN / API SN Plus ILSAC GF-5 GM dexos1™ Gen 2 Chrysler MS 6395 Ford M2C946-A / M2C945-A GM 6094M/4718M

Entrega:	Artículo nº 385001	1 litro	botella
	Artículo nº 385005	5 litros	lata
	Artículo nº 385020	20 litros	lata
	Artículo nº 385060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 385208	208 litros	tambor
	Artículo nº 385100	Contenedor	GRG

Datos técnicos:

Datos	**Unidad**	**Método**	**Valor**
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,849
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	60,12
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	10,8
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	173
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	235
Punto de fluidez	°C	D 6892	-33

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Alemania
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020