ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

EUROLUB
LUBRICANTS · ADDITIVES · CAR CARE

EUROLUB
Cleantec DX 1G2 5W-30

Описание / Варианты применения:	Cleantec DX 1G2 5W-30 - современное синтетическое моторное масло с экономичным расходом топлива на основе специально отобранных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и сбалансированным выбором передовых присадок. Экономия топлива, специально составленное синтетическое моторное масло, рекомендованное для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей, для которых предписано масло со спецификацией GM dexos1 ™ Gen 2. Cleantec DX 1G2 5W-30 минимизирует эффект LSPI (низкоскоростного предварительного зажигания).

Подходит для использования:	API SN / API SN Plus ILSAC GF-5 GM dexos1™ Gen 2 Chrysler MS 6395 Ford M2C946-A / M2C945-A GM 6094M/4718M

Поставка:	Арт.№ 385001	12 x 1 литр	бутылка
	Арт. № 385005	4 x 5 литров	канистра
	Арт.№ 385020	20 литров	канистра
	Арт.№ 385060	60 литров	ведро
	Арт.№ 385208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 385100	Контейнер	КСМ

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,849
Вязкость при 40°C	cCт	D 445	60,12
Вязкость при 100°C	cCт	D 445	10,8
Индекс вязкости (VI)		D 2270	173
Температура вспышки (COC)	°C	D 92	235
Температура застывания	°C	D 6892	-33

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Германия
Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020