

EUROLUB SYNT M 5W-40

Description / Applications:	<p>Une huile moteur universelle extrêmement moderne, basée sur des huiles de base spéciales sélectionnées avec un indice de viscosité élevé et un choix bien équilibré d'additifs avancés pour obtenir les propriétés suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un indice de viscosité élevé et très stable - une grande résistance au cisaillement - un démarrage à froid rapide - une très forte résistance à l'oxydation <p>Une huile moteur universelle, de composition spéciale, recommandée pour les moteurs à essence et diesel, avec ou sans turbocompresseur, dans les voitures particulières et les fourgonnettes de livraison pour lesquelles les spécifications les plus modernes sont requises.</p>		
Peut être utilisé avec:	<p>ACEA A3 / B4 API SN/CF VW 502.00 / 505.00 MB 229.5 / 229.3 BMW Longlife-01 Porsche A40 Renault RN0700 / RN0710 Fiat 9.55535-H2/M2 GM-LL-B-025 PSA B71 2296</p>		
Unité de vente:	<p>Article n° 395001 Article n° 395005 Article n° 395020 Article n° 395060 Article n° 395208 Article n° 395100</p>	<p>12 x 1 Litre 4 x 5 Litre 20 Litre 60 Litre 208 Litre Container</p>	<p>bouteille bidon bidon tonnelet fût IBC</p>

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,853
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	88,8
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	14,4
Indice de viscosité (VI)		D 2270	170
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	223
Point d'écoulement	°C	D 6892	-36

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.