

EUROLUB SYNT M 5W-40

<p>产品特性: 应用:</p>	<p>SYNT M 5W-40 的机油质量经过了改良，尤其是进一步改进了耐磨损性，以及改进了发动机的洁净度，即使是在延长换油间隔（根据制造商规定！）的情况下也能实现 SYNT M 5W/40 适合作为高性能低摩擦机油用于要求苛刻的发动机。建议在所有运行条件下（不带 PD、WIV、DPF）将其用于乘用车的汽油发动机和柴油发动机（包括涡轮款）和直喷发动机。</p>		
<p>适用于:</p>	<p>ACEA A3 / B4 API SN/CF VW 502.00 / 505.00 MB 229.5 / 229.3 BMW Longlife-01 Porsche A40 Renault RN0700 / RN0710 Fiat 9.55535-H2/M2 GM-LL-B-025 PSA B71 2296</p>		
<p>交付形式:</p>	<p>产品编号 395001 产品编号 395005 产品编号 395020 产品编号 395060 产品编号 395208 产品编号 395100 产品编号 395000</p>	<p>12 x 1 升 4 x 5 升 20 升 60 升 208 升 大型容器 散装</p>	<p>塑料瓶 塑料桶 塑料桶 修理厂专用桶 钣金桶 800 - 3,000 升 每个卸货点 3,001 升起 每个卸货点</p>

技术数据:

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.853
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	88.8
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	14.4
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	170
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	223
倾点	° C	DIN ISO 3016	-36

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。